

Horgász helyek stégek létesítése és javítása

Lőrintei-tavi
Horgászegyesület
A J K A

Horgász helyek stégek létesítése és javítása

Tavainkon horgász hely, stég létesítése, vagy felújítása a Tógazdával történt előzetes egyeztetés után lehetséges.

Tavainkon, ahol lehetséges, törekedni kell a parti helyek kialakítására.

A parti hely ill. a stég mérete nem haladhatja meg a max. 6 négyzetmétert.

A méret vonatkozik a felújításra váró stégekre is.

A stégkeret készülhet fából vagy fémből.

A keret befedése palló vagy deszka (keményfa).

A keret borítására nem használható - környezetszennyező, instabil, csúszós, botlásveszélyes - anyagok: Pl.: osb lap, műanyag vagy gumilemez, acéllemez stb.

Stégekhez a bejárót úgy kell kialakítani, hogy az a part természetes jellegét ne változtassa meg /illeszkedjen a környezetéhez/, és a parti nádat csak a legszükségesebb mértékig károsítsa.

A tavak medrébe, föld, beton vagy kőbejáró nem létesíthető.

A stég eleje max. a nádfal vonaláig nyúlhat be a vízmederbe.

Tilos a vízi növényzet irtása, a part megbontása.

A horgász helyek kialakításánál fő szempont, hogy környezetbe illő legyen.

Parti

horgász állás, partszakasz magasítása, megerősítése céljából a part befedése (kaviccsal, murvával) a tógazdával történt előzetes egyeztetés után lehetséges. A megerősítés földdel való befedést követően, füvesíteni szükséges.

A fenti szabályok vonatkoznak minden horgász állással rendelkező horgászra.

A szabályok be nem tartása fegyelmi vétségnek minősül.

Szikra Tibor
Tógazda

Ajka, 2016. január 25.